NÁVOD K OBSLUZE

Inspekční kamera Secutek SEE-NTS500

IK43




Kontakt na dodavatele:


Hrusická 2616/3

141 00, Praha 4


1. Popis produktu




1. Konektor kamerové sondy	7. **Tlačítko pro přepínání režimů:** Fotografování/ Nahrávání/ Přehrávání
2. **Tlačítko pro ovládání světla** (nastavení jasu na fotoaparátu)	8. Zapínání /Vypínání
3. Fotografování/ Spuštění nahrávání videa/ Ukončení nahrávání videa	9. Závěsný kroužek
4. **Tlačítko ENTER:** Potvrzení výběru/ zastavení obrazovky	10. Nabíjecí port *(krytý krytkou)*
5. Tlačítko pro výběr **nahoru a dolů**	11.Slot pro kartu *(krytý krytkou)*
6. **Tlačítko pro přepínání režimů:** Fotografování/ Nahrávání/ Přehrávání	



12. Přídavné osvětlení	15. Mikrofon
13. Spínač přídavného světla	16. Tlačítko **RESET**
14. Reprák	






2. Instrukce

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete zařízení

Zařízení je vybaveno paměťovou kartou TF. Jemným stisknutím kartu můžete vysunout.



- Připojte port a otáčením podle hodinových ručiček ho zapojíte
- **Před zapnutím zařízení zapojte kamerovou sondu.**
- Po výměně kamerové sondy restartujte zařízení.

Vložení paměťové karty:

- Před vložením karty nejprve vypněte zařízení
- Ujistěte se, že kartu vkládáte správnou stranou
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, vložení karty by mělo být snadné. V opačném případě hrozí poškození slotu i karty.



3. Nastavení jazyka

Výchozí jazyk je **angličtina. Zařízení však podporuje ještě:** čínštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a japonštinu.

- Stiskněte 2x ⚙ a vyberte položku **“Language”**
- Pomocí kláves nahoru/dolu ▲ ▼ vyberete požadovaný jazyk.






- Stisknutím OK potvrdíte svou volbu.

4. Fotografování/ nahrávání videa/ přehrávání

Stisknutím tlačítka M můžete přepínat do režimu fotografování, nahrávání videa nebo přehrávání.

Po stisknutí tlačítka M, poté ▲ ▼ vyberete zda chcete fotit, nahrávat a nebo přehrávat.

5. Kopírování souborů do počítače




K přímému kopírování dat můžete použít čtečku karet nebo USB kabel.

⚠ Před použitím USB však vytáhněte kameru ze sondy.

6. Specifické parametry

NTS500	
Displej/Obrazovka	5 palcový, barevný LCD
Rozlišení obrazovky (px)	1280x720
Podporovaná sonda (px)	1280x720
Snímek (px)	1920x1080
Rozlišení záznamu (px)	1280x720
Port	Nabíjecí port, Slot pro paměťovou kartu
Osvětlení	Zařízení integruje čtyřmi vysoce kvalitními LED světly
Baterie	3500mAh , dobíjecí lithiová baterie
Provozní teplota	0°C - 45°C
Doba nabíjení	3- 4 hodiny (pokud je nabíječka USB 5V 1A)
Životnost baterie	2-4 hodiny
Osvědčení	CE FCC ROHS
Jazyky	angličtina, čínština, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština
Obsah balení:	Zařízení, hrot kamery, nabíjecí kabel mikro-USB, uživatelská příručka v AJ, přenosná sada nástrojů





Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.