Odposlech přes zeď F999R

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

1. Použití přístroje


a) Obsah balení

- Tělo přístroje
- 9V baterie
- Sonda
- Sluchátka na odposlech (3,5jack)



b) Popis zařízení a sondy





1. Inspekční sonda
2. Limiter ON/OFF – funkce snížení zvuku při nenadálém výkyvu
3. Vstup pro připojení diktafonu
4. Nastavení zvukového filtru
5. Vstup pro odposlechové sondy (mikrofony)
6. Konektor pro připojení sluchátek odposlechu
7. Signalizační dioda
8. Hlasitost/ zapnutí zařízení

c) Ovládání přístroje

- Vložte do zařízení 9V baterii. Pro vložení baterie je nutné odšroubovat kryt a poté ji připojit na dané místo.



- Připojte sluchátka pro odposlech (konektor 3,5jack) a sondu do příslušné zdířky;



- Kolečkem pro nastavení hlasitosti zapnete přístroj pohybem po směru hodinových ručiček,

- Zvolte zvukový filtr, který Vám nejlépe vyhovuje.

- Opatrně přiložte sondu na zeď a poté nastavte optimální hlasitost. Při přikládání sondy na zeď mějte hlasitost nastavenou na minimum, jinak hrozí poškození sluchu;

Upozornění:

- Pokud máte během odposlechu přiloženu sondu na zdi, nikdy s ní nepohybujte. Hrozí jak poškození sluchu, tak čidla.
- Z preventivních důvodu doporučujeme použít tlačítko **Limiter**. Tato funkce dokáže snížit výkyvy zvuku, tak aby nedošlo k poškození sluchu.
- Kvalita odposlechu závisí na tloušťce a materiálu, ze kterého je přepážka/zeď přes kterou odposlech probíhá, vyrobena.



Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.